

tesa® 74100

Інформація Про Продукт

Опис продукту

tesa® 74100 Twinlock Activator може використовуватися для активації рукавів tesa® Twinlock у флексографічній друкарській індустрії.

Застосування

tesa® 74100 Twinlock Activator призначений для ручної активації рукавів tesa® Twinlock.

- Змочіть серветку для очищення tesa® 74100 Twinlock Activator
- Нанесіть її на поверхні, які потрібно активувати
- Дайте поверхні висохнути

Додаткова інформація

Для отримання додаткової інформації та рекомендацій щодо безпечного поводження звертайтеся до нашої СОП (Стандартної операційної процедури) або до нашого паспорту безпеки (SDS), який доступний за запитом.

Розбавляйте та утилізуйте відповідно до федеральних, державних і місцевих норм.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=74100>