

tesa® 4287

Інформація Про Продукт



tesa® 4287EU Універсальна стяжна стрічка

Опис продукту

tesa® 4287 — це універсальна стяжна стрічка з батогом із тенсилізованого поліпропілену та каучуковим клеєм, що забезпечує гарне початкове зчеплення та ідеально підходить для злегка шорстких поверхонь завдяки підвищеній масі клейового шару. Моно-орієнтований поліпропіленовий носій відзначається високою гнучкістю, гарною міцністю на розрив і низьким подовженням. Стрічка легко відмотується, підходить для ручного та автоматичного використання, що робить її ідеальним вибором для оптимізації пакувальних процесів.

Особливості

- Клей без розчинників
- Низьке подовження
- Гарна гнучкість
- Краще зчеплення на шорстких поверхнях порівняно з PV10

Застосування

- Легкі операції зі стягування
- Палетування
- Посилення та об'єднання вантажів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | MOPP,
моноорієнтованная
поліпропіленова
плівка | • Загальна товщина | 85 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір | помаранчевий |

Асортимент продукції

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| • Доступні кольори | прозорий,
помаранчевий |
|--------------------|---------------------------|

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 35 % | • Видалення без слідів клею | так |
| • Межа міцності на розрив | 190 N/cm | • Чи не знебарвлюється | так |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4287>

tesa® 4287

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 6 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4287>