

tesa® 4615

Інформація Про Продукт



Універсальна монтажна стрічка

Опис продукту

tesa® 4615 — це універсальна монтажна стрічка для загального використання. Вона складається з тканинної основи з плетінням 27 ниток, ламінованої кольоровою ПЕ-плівкою. Продукт має покриття з синтетичного каучукового клею, виготовленого за технологією без розчинників.

Особливості

- Миттєво приклеюється з високою адгезією до різноманітних матеріалів
- Легко розмотується та просто рветься вручну
- Водостійка та довговічна

Застосування

Продукт може використовуватися для різних базових задач, таких як

- Фіксація захисних шарів, наприклад, поліетиленових плівок і аркушів паперу
- Кріплення та згрупування дротів, кабелів і окремих предметів
- Ущільнення, маркування та маскування навіть на злегка шорстких поверхнях

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | тканину, ламінована поліетиленом | • Загальна товщина | 175 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • товщина стрічки | 175 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| • Подовження при розриві | 14 % | • Вологостійкість | добре |
| • Межа міцності на розрив | 40 N/cm | • клейкість | дуже добре |
| • Lowest application temperature | 5 °C | • Меш, або відстань між нитками | 27 threads/inch ² |
| • Operation temperature up to | 60 °C | • Опір стиранню | добре |
| • Water resistance | добре | • Ручне розривання | добре |

Значення прихильності до

- | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Адгезія до сталі | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|

tesa® 4615

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4615>