

# tesa® Softprint 72528 FE-X, Тверде



## Інформація Про Продукт

Монтажна стрічка з піноматеріалу: КЛАСИЧНИЙ продукт-дизайн

### Опис продукту

Двостороння пінна стрічка

### Особливості

- Властивості піни: низька толерантність по товщині. Довготривалість, постійне відновлення форми.
- Властивості клею: низька початкова липкість. Найкраще приклеювання форми. Легке зняття друкарської форми. Відмінне зчеплення стрічки з боку гільзи.
- ПЕТ армована плівка для стабільної конструкції стрічки та легкого демонтажу.

### Застосування

Монтаж флексографських друкарських форм товщиною 1,14 мм (0,045") та 1,70 мм (0,067") на сталеві / алюмінієві / ПУ та гласинові циліндри

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

|                   |                                       |                    |        |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Загальна товщина | 550 µm |
| • Тип адгезиву    | акрил підвищеної клейкості            | • Колір            | білий  |
| • Тип лайнера     | поліпропілен                          |                    |        |

### Властивості / Показники продуктивності

|              |         |                  |         |
|--------------|---------|------------------|---------|
| • Колір лого | зелений | • розряд товщини | 500     |
| • Колір піни | білий   | • Твердість      | твердий |

### Додаткова інформація

Доступні варіанти лайнера:

- PV0: Білий рельєфний PP-лайн
- PV21: Прозорий структурований "легкий монтаж" (EA) ПЕТ-лайн для відмінного видалення повітря під час монтажу форми та стрічки

# tesa® Softprint 72528 FE-X, Тверде

Інформація Про Продукт

## Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=72528>