

tesa® Softprint 53416

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка для фотополімерних пластин у флексографічному друці

Опис продукту

Двостороння пінна стрічка.

Середня жорсткість піни робить цей продукт ідеальним компромісом для друку суцільних заливок, ліній та растрових зображень лише з однією жорсткістю піни.

Особливості

- Властивості піни: низька толерантність до товщини. Тривала, постійна відновлюваність.
- Властивості клею: низька липкість поверхні. Надійне кріплення пластини з відмінною стійкістю до підняття країв. Відмінне прилипання стрічки до боку циліндра/рукава. Стійкість до розчинників.
- Додаткові властивості: Компенсаційна конструкція продукту для складних поверхонь рукава/циліндра. Структурований PP-лайнер. Колір вказує на жорсткість піни.

Застосування

Монтаж флексографічних друкарських пластин товщиною 1,14 мм (0,45") і 1,70 мм (0,067") на сталеві / алюмінієві / PU циліндри та рукави.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Загальна товщина | 430 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|------------|-------------|----------|
| • Колір лого | фіолетовий | • Твердість | середній |
| • розряд товщини | 380 | | |

tesa® Softprint 53416

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=53416>