

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS



Інформація Про Продукт

Стрічка для інтегрованого зрощування

Опис продукту

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS - це стрічка для інтегрованого леткого зрощування, що складається з гладкого паперу і клею на основі модифікованого синтетичного каучуку.

Особливості стрічки tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS:

- дуже високий показник клейкості
- дуже добрі показники адгезії на ПЕ і ПП плівках
- невелика товщина ділянки склейки
- можливий друк на основі

Інноваційна структура стрічки включає в себе наступні функції:

- лайнер з надсічками для надійної фіксації верхнього листа
- формула клею забезпечує дуже високі показники клейкості для прекрасного контакту між рулоном, що закінчується, і новим рулоном
- одна смужка, що відділяється, зі спеціально розробленими характеристиками для гладкого розкриття нового рулону без ризику для процесу друку.

Колір: рожевий.

Застосування

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS ідеально підходить для:

- Леткого склеювання при флексографічному і ротогравюрному друці на гнучких пакувальних матеріалах, а також для критичних поверхонь, таких як повітропроникна плівка.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	папір	• Загальна товщина	120 µm
• Тип адгезиву	синтетичний каучук	• Колір	рожевий

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	6 %	• Термін зберігання (в упаковці)	21 months
• Межа міцності на розрив	30 N/cm		<25 ° C

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51910>