

tesa® 60634

Інформація Про Продукт



Алюмінієва ламінована ПЕТ-стрічка

Опис продукту

tesa® 60634 — це одностороння клейка стрічка з поліестер-алюмінієвим ламінатом як основою. Поліестерова плівка зовнішнього шару покрита безсиліконовою системою розділення. Алюмінієва фольга у внутрішньому шарі покрита прозорим акриловим клеєм. Продукт постачається без додаткового лайнера.

Особливості

- Алюмінієвий шар забезпечує теплопровідність для підвищення теплопередачі
- ПЕТ-шар покращує подачу стрічок під час нанесення
- Відмінна здатність до конформування забезпечує щільне приклеювання охолоджувальних трубок до корпусу холодильника
- Стрічка має дуже хорошу початкову адгезію до відповідних пластиків і металів

Застосування

- Розроблено спеціально для галузі побутової техніки
- Стрічка використовується в автоматизованому виробництві холодильників і морозильних камер
- Вона склеює металеві охолоджувальні трубки з пластиковими корпусами

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | Багатошаровий матеріал з алюмінію і ПЕТ | • Загальна товщина | 60 µm |
| • Тип адгезиву | модифікований акрил | • товщина стрічки | _NULL µm |
| • Тип лайнера | ні | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Подовження при розриві | 50 % | • Operation temperature up to | 120 °C |
| • Межа міцності на розрив | 45 N/cm | • Легко видаляється | ні |
| • Operation temperature from | -20 °C | | |

Значення прихильності до

- | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 2 N/cm | • Адгезія до сталі | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|

tesa® 60634

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60634>