

tesa® 51608

Інформація Про Продукт



Гнучка шумопоглинаюча стрічка на основі ПЕТ-флісу для джгутування проводів

Опис продукту

tesa® 51608 - універсальна стрічка для джгутування проводів в салоні автомобіля. Вона поєднує в собі такі важливі властивості, як поглинання шумів, опір стиранню і міцність обмотки, зберігаючи при цьому гнучкість джгутів проводки і забезпечуючи легкість процесу складання на заводі. tesa® 51608 - це стрічка на основі ПЕТ-флісу і каучукового клею, який оптимізований для ручного застосування.

Основні властивості:

- шумопоглинання
- стійкість до стирання
- гнучкість і гладкість
- стійкість до розриву
- стабільність сили розмотування
- стійкість до старіння
- сильна адгезія
- відривається вручну

Колір: чорний

Застосування

Гнучка, шумопоглинаюча стрічка tesa® 51608 розроблена для джгутування проводів в салоні автомобіля.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | ПЕТ-волокно | • Загальна товщина | 280 µm |
| • Тип адгезиву | на основі каучуку | | |

Асортимент продукції

- | | |
|--------------------|--------|
| • Доступні кольори | чорний |
|--------------------|--------|

tesa® 51608

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--|---------|--|---------------------|
| • Подовження при розриві | 20 % | • Опір стиранню (оправлення 10 мм, LV312) | Class B |
| • Межа міцності на розрив | 40 N/cm | • Сила розмотування (ширина рулону ≤ 9 мм) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Максимальна температура стійкості | 105 °C | • Сила розмотування (ширина рулону > 9 мм) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Мінімальна термостійкість | -40 °C | • Шумоізоляція (LV312) | Class C |
| • Опір стиранню (оправлення 5 мм, LV312) | Class A | | |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 3 N/cm

Додаткова інформація

Стандартні варіанти ширини: 9, 19, 25, 32 мм

Стандартна довжина: 25 м

- Можуть бути різні поєднання ширини і довжини
- Інші розміри доступні за запитом
- Стандартний діаметр втулки: 38 мм

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51608>