

tesa® Softprint 73422

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка з піноматеріалу для пластин: FLEX Product Design

Опис продукту

Двостороння пінна стрічка

Особливості

- Властивості піни: Мала товщинна толерантність. Тривале збереження форми, постійні характеристики відновлення.
- Властивості клею: Низька адгезивність поверхні. Найкраще приклеювання пластини. Легке знімання пластини. Відмінна адгезія стрічки до сторони гільзи.
- Додаткова властивість: Спеціально структурований РР-лайнер для запобігання утворенню повітряних кишень під час монтажу пластини. Гнучка поліетиленова армуюча плівка для компенсації розширення тонкостінних гільз.

Застосування

Монтаж флексографських друкарських пластин товщиною 1,14 мм (0,045") та 1,70 мм (0,067") на сталеві, алюмінієві, ПУ та глазуровані циліндри

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Загальна товщина | 550 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|----------|-------------|--------|
| • Колір лого | червоний | • Твердість | м'який |
| • розряд товщини | 500 | | |

tesa® Softprint 73422

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73422>