

tesa® Softprint 52117 Steel Master TP

Інформація Про Продукт

Монтажна стрічка для фотополімерних пластин у флексографічному друці

Опис продукту

tesa® Softprint 52117 STM TP — це двостороння монтажна поролонова стрічка, спеціально розроблена для кріплення фотополімерних пластин товщиною 1,14 мм (0,045") або 1,70 мм (0,067") у флексографічному друці етикеток.

Особливості

- Властивості поролону: Висококомпресійний поролон з відмінними відновлювальними властивостями для забезпечення високої якості друку. Довготривала пружність для тривалих та швидкісних тиражів. Низькі допуски по товщині для швидкої підготовки до друку та зменшення відходів.
- Властивості клею: Висока адгезія відкритої сторони до сталевого циліндра або гільзи для запобігання зсуву пластини. Достатня липкість до пластини для уникнення підняття країв або переміщення пластини. Контрольована сила адгезії, що не зростає, для легкого переміщення та особливо для зручного знімання тонших пластин. Дуже когезивна структура клею для демонтажу без залишків клею.
- Додаткові властивості: Структурована поліпропіленова підкладка запобігає утворенню повітряних бульбашок під час монтажу пластин. Червоне маркування сигналізує про м'який поролон.
- М'який поролон робить цей продукт ідеальним рішенням для друку растрових та лінійних зображень.

Застосування

tesa® Softprint 52117 STM TP — це поролонова стрічка категорії 380 мкм (15 mil) із двостороннім покриттям, спеціально створена для кріплення фотополімерних пластин товщиною 1,14 мм (0,045") або 1,70 мм (0,067") у флексографічному друці етикеток.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Загальна товщина | 430 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|----------|-------------|--------|
| • Колір лого | червоний | • Твердість | м'який |
| • розряд товщини | 380 | | |

tesa® Softprint 52117

Steel Master TP

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52117>