

tesa® Softprint 72228

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка з пінопласту: КЛАСИЧНИЙ Продуктовий Дизайн

Опис продукту

Двостороння пінопластова стрічка

Особливості

- Властивості піни: низька толерантність до товщини. Довговічне, стабільне відновлення.
- Властивості клею: середня липкість поверхні. Надійне з'єднання пластини. Легке зняття пластини.
- Структурований РР-лайнер запобігає утворенню повітряних кишень під час монтажу пластини

Застосування

Кріплення флексографських друкувальних пластин товщиною 1,14 мм (0,045") та 1,70 мм (0,067") на ПУ та глазинові циліндри

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Загальна товщина | 550 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|---------|-------------|---------|
| • Колір лого | зелений | • Твердість | твердий |
| • розряд товщини | 500 | | |

tesa® Softprint 72228

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=72228>