

tesa® 4163

Інформація Про Продукт



Універсальна стрічка класу «преміум» з м'якого ПВХ

Опис продукту

tesaflex® 4163 premium - стрічка з м'якого ПВХ спеціального складу з доброю еластичністю плівки. Завдяки акриловому клейовому шару, стійкого до УФ-випромінювання, вона ідеально підходить для довготривалого застосування.

Застосування

tesaflex® 4163 - універсальна стрічка, що винятково підходить для загальних завдань, таких як:

- монтаж
- ремонт
- маркування
- зрощування
- зв'язування

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | м'який ПВХ | • Загальна товщина | 126 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Подовження при розриві | 295 % | • Напруга пробною діелектрика | 7000 V |
| • Межа міцності на розрив | 30 N/cm | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 1.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Сертифікати

Сертифіковано відповідно до

- US 302

tesa® 4163

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Відповідає стандарту безпеки США 302. Ізогенно-сірий колір прекрасно підходить для монтажу водних труб.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4163>