

tesa® 4200

Інформація Про Продукт



Червона двостороння силіконова клейка стрічка з підкладкою з ПЕТ-плівки

Опис продукту

tesa® 4200 розроблена для високоефективного з'єднання матеріалів, що вимагає термостійкості та чудової міцності склеювання з матеріалами з низькою енергією поверхні.

Особливості

- Виріб обладнано знімним лайнером з ПЕТ, покритим фторсиліконом з обох боків, для зручного нанесення.

Застосування

Основні області застосування

- З'єднання "на льоту"
- Статичне з'єднання
- Запуск серцевини "на льоту"

Особливості та переваги

- Сильна адгезія до силіконових поверхонь
- Червоний колір для оптичного виявлення
- Висока термостійкість
- Відмінна здатність приймати форму завдяки тонкій несучій плівці

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|----------|
| Матеріал основи | ПЕТ плівка | Загальна товщина | 90 µm |
| Тип адгезиву | силікон | Колір | червоний |

Властивості / Показники продуктивності

- | | |
|------------------------|-------|
| Подовження при розриві | 110 % |
|------------------------|-------|

tesa® 4200

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4200>