

tesa® 51230 PV1



Інформація Про Продукт

Міцна відривна стрічка

Опис продукту

tesa® 51230 PV1 - це самоклейна орієнтована поліпропіленова відривна стрічка з клейовою системою з синтетичного каучуку.

Завдяки основі із співекструдованого ПЕ/ПП, tesa® 51230 PV1 володіє чудовими і унікальними характеристиками відривної стрічки, незважаючи на її відносно невелику товщину.

Цей продукт рекомендований для застосування в автоматизованих процесах при великих швидкостях розмотування.

Характеристики:

- прекрасна липкість
- чудова адгезія і міцність на зрушення на різних поверхнях гофрованого і гладкого картону
- міцна основа.

Застосування

- Для середніх сортів гладкого картону і п'ятишарового гофрокартону
- Для використання в коробках з м'якими засобами, товарами широкого вжитку, в конвертах з повітряним прошарком, в конвертах для кур'єрських служб і термінової доставки.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | МОРР,
моноорієнтованная
поліпропіленова
плівка | • Загальна товщина | 90 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Подовження при розриві | 25 % | • Межа міцності на розрив | 165 N/cm |
|--------------------------|------|---------------------------|----------|

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 5.5 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 51230 PV1

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51230PV1>