

tesa® Softprint 52016 Steel Master



Інформація Про Продукт

Стрічка для монтажу фотополімерних форм при флексографічному друці.

Опис продукту

Стрічка tesa Softprint® 52016 STM - це двостороння стрічка на спіненій основі, розроблена спеціально для монтажу фотополімерних форм товщиною 1,14 мм або 1,7 мм при флексографічному друці етикеток.

Піна середньої жорсткості робить цю стрічку універсальним рішенням для суцільного, контурного і трафаретного друку з використанням одного ступеня жорсткості.

Властивості спіненого матеріалу

- піна з високим ступенем стискання і чудовими характеристиками відновлення для прекрасної якості друку
- довговічні характеристики відновлення для збільшених і високошвидкісних тиражів
- низькі допуски по товщині для швидкої підготовки до друку і скорочення кількості відходів

Властивості клею

- висока міцність кріплення відкритої сторони до сталевого циліндра або гільзи для уникнення зсуву форми
- висока міцність кріплення до форми для уникнення підняття країв або зсуву форми
- міцність кріплення не збільшується, забезпечуючи легку зміну положення і, що особливо важливо, легкий демонтаж форми і стрічки
- структура клею відзначається дуже доброю внутрішньої міцністю для демонтажу без слідів клею

Додаткові властивості

- структурований ПП лайнер запобігає утворенню бульбашок повітря при монтажі форми
- маркування фіолетовим кольором вказує на піну середньої жорсткості.

Застосування

tesa Softprint® 52016 STM - це двостороння стрічка на спіненій основі товщиною 380 мкм, розроблена спеціально для монтажу фотополімерних форм товщиною 1,14 мм або 1,7 мм при флексографічному друці етикеток.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням	• Тип лайнера	поліпропілен
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Загальна товщина	430 µm

tesa® Softprint 52016

Steel Master

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|------------|-------------|----------|
| • Колір лого | фіолетовий | • Твердість | середній |
| • розряд товщини | 380 | | |

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52016>