

tesa® 4328

Інформація Про Продукт



Високоякісна паперова малярська стрічка загального призначення в різних кольорах

Опис продукту

tesa® 4328 - це дрібно крепована паперова малярська стрічка з клеєм з натурального каучуку. Стрічку tesa® 4328 можна використовувати на різних поверхнях, в тому числі на пофарбованому металі, гумі, склі і хромованих елементах.

стійкий аспекти

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Застосування

Цей продукт рекомендується для обв'язки, запечатування пакетів, маркування та маскуванню і як малярська стрічка загального призначення.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований | • На біологічній основі (по вазі) | 48 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 175 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Межа міцності на розрив | 42 N/cm |
|---------------------------|---------|

Додаткова інформація

tesa® 4328 підходить для маскуванню при фарбуванні розпиленням з сушінням в печі (до 80°C). Після сушіння в печі стрічка tesa® 4328 легко видаляється, не рветься і не залишає жодних слідів. Стрічка легко відривається вручну.

tesa® 4328

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4328>