

# tesa® Softprint 72026 Steelmaster



## Інформація Про Продукт

Стрічка на спіненій основі для монтажу друкованих форм: КЛАСИЧНИЙ дизайн

### Опис продукту

Двостороння стрічка на спіненій основі

Властивості спіненої основи

- Низькі допуски по товщині
- Тривалість і стабільність відновлення спіненої основи

Властивості клейового шару

- Висока липкість
- Добра фіксація форми
- Легкий демонтаж форми
- Достатня міцність кріплення стрічки до валу

Додаткові властивості

- Структурована ПП підкладка запобігає утворенню бульбашок повітря при монтажі форми.

### Застосування

Монтаж друкованих форм товщиною 1,14 мм і 1,7 мм на сталеві/алюмінієві/ПУ і пергамінні циліндри при флексографічному друці.

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                                     |                    |              |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з плочним ламінуванням | • Тип лайнера      | поліпропілен |
| • Тип адгезиву    | акрил підвищеної клейкості          | • Загальна товщина | 550 µm       |

### Властивості / Показники продуктивності

- |                  |       |             |                     |
|------------------|-------|-------------|---------------------|
| • Колір лого     | синій | • Твердість | середньої твердості |
| • розряд товщини | 500   |             |                     |

# tesa® Softprint 72026 Steelmaster

Інформація Про Продукт

## Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=72026>