

tesa® 51230

Інформація Про Продукт



Міцна відривна стрічка

Опис продукту

tesa® 51230 - це самоклейна орієнтована поліпропіленова відривна стрічка з клейовою системою з синтетичного каучуку.

tesa® 51230 володіє чудовою клейкістю, високою адгезією і міцністю на зсув на різноманітних поверхнях гофрованого і плоского картону.

Цей продукт рекомендований для застосування в автоматизованих процесах при великих швидкостях розмотування.

Застосування

- Відривна смуга для коробок середньої категорії з плоского картону і п'ятишарового гофрокартону
- Відривна смуга для використання в коробках з м'якими засобами, товарами широкого вжитку, в конвертах з повітряним прошарком, в конвертах для кур'єрських служб і термінової доставки.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | МОРР,
моноорієнтована
поліпропіленова
плівка | • Загальна товщина | 90 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | | |

Асортимент продукції

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • Доступні кольори | червоний, білий |
|--------------------|-----------------|

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Подовження при розриві | 25 % | • Межа міцності на розрив | 165 N/cm |
|--------------------------|------|---------------------------|----------|

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 5.5 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 51230

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51230>