

tesa® 52330

Інформація Про Продукт



Монтаж форм при флексографічному друці, особливо для післядрукарської обробки гофрованого картону

Опис продукту

Стрічка tesa® 52330 особливо підходить для кріплення форм при післядрукових роботах з гофрокартоном завдяки ідеальним адгезійним властивостям і оптимальній основі.

Адгезійні властивості

- Шар клею з високою масою забезпечує надійне кріплення «фонових» форм
- Адгезійні властивості також дозволяють здійснювати надійне зберігання закріплених форм у вертикальному положенні

Властивості основи

- tesa® 52330 - гнучка, але в той же час міцна стрічка завдяки тканинній основі; таким чином, вона прекрасно підходить для кріплення форм при післядрукових роботах з гофрокартоном
- Міцність основи також забезпечує можливість вертикального зберігання закріплених форм

Додаткові властивості

- tesa® 52330 має захисний шар з крепованого паперу для уникнення утворення бульбашок повітря під час кріплення форм.

Застосування

Стрічка tesa® 52330 особливо підходить для кріплення форм при післядрукарських роботах з гофрокартоном завдяки ідеальним адгезійним властивостям і оптимальній основі.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| • Матеріал основи | тканина | • Тип лайнера | папір |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | креппірованая |

Властивості / Показники продуктивності

- | | |
|------------------|-----|
| • розряд товщини | 380 |
|------------------|-----|

tesa® 52330

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52330>