

tesa® 4263 PV7



Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | поліпропіленова плівка | • Загальна товщина | 43 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Подовження при розриві | 140 % | • Безшумне розмотування | ні |
| • Межа міцності на розрив | 35 N/cm | • Вага упаковки | Up to 15 kg |
| • автоматичне застосування | так | • Мале опір при розмотування | так |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|-----------|
| • Адгезія до сталі | 5.25 N/cm |
|--------------------|-----------|

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

