

tesa® Softprint 72524 FE-X, Середнє

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.



Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням	• Загальна товщина	550 µm
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Колір	білий
• Тип лайнера	поліпропілен		

Властивості / Показники продуктивності

• Колір лого	фіолетовий	• розряд товщини	500
• Колір піни	білий	• Твердість	середній

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=72524>