

tesa® Softprint 73326

TP-X, Тверде



Інформація Про Продукт

Клейка стрічка для кріплення форм: FLEX Product Design

Опис продукту

Двостороння піна стрічка

Особливості

- Властивості піни: Довговічна, з постійними показниками відновлення форми. Низька толерантність по товщині.
- Властивості клею: Середня липкість поверхні. Надійне кріплення форми. Легке зняття форми. Відмінне зчеплення стрічки зі стороною муфти.
- Гнучка армована ПЕ-плівка для компенсації розширення тонкостінних муфт.

Застосування

Монтаж флексографічних друкарських форм товщиною 1,14 мм (0,045") та 1,70 мм (0,067") на сталеві, алюмінієві, PU та гласінові циліндри

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням	• Загальна товщина	550 µm
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Колір	синій
• Тип лайнера	поліпропілен		

Властивості / Показники продуктивності

• Колір піни	синій	• Твердість	середньої твердості
• розряд товщини	500		

Додаткова інформація

Доступні варіанти підкладок:

- PV0: Білий тиснений ПП-лайн
- PV21: Прозорий структурований ПЕТ-лайн для легкого нанесення (EA) та чудового видалення повітря під час монтажу форми та стрічки

tesa® Softprint 73326

TP-X, Тверде

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73326>