

tesa® 4156 PV1



Інформація Про Продукт

Спеціальна стрічка для монтажу фотоплівки

Опис продукту

tesa® 4156 PV 1 - спеціальна стрічка, призначена для маскувння фотоплівок і негативів. Колір стрічки - літо-червоний (колір 57).

- Tesa® 4156 PV 1 володіє світлостійкістю і довговічністю, легко видаляється без розриву і не залишає слідів клею.
- Tesa® 4156 PV 1 легко наноситься - стрічка лежить рівно, її краю не загинаються.
- Tesa® 4156 PV 1 забезпечує надійне маскувння з чіткими краями.
- Tesa® 4156 PV 1 високопрозора і не вимагає використання світлового столу. Замасковані частини, таким чином, залишаються видимими, що забезпечує точне позиціонування стрічки.
- Завдяки своїм особливим якостям tesa® 4156 PV 1 також підходить для зрощування фотоплівки.
- Tesa® 4156 PV 1 рекомендується використовувати з літодиспенсерами tesa® 6082 і 6090. Будучи спеціально призначеними для літографії, вони оснащені лезом, що ріже під прямим кутом, і не залишають зазубрених країв.

Застосування

tesa® 4156 PV 1 - спеціальна стрічка, призначена для монтажу фотоплівок і негативів.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| • Матеріал основи | целофан | • Загальна товщина | 50 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Колір | Літо - червоний |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі (початкова) 3 N/cm

tesa® 4156 PV1

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4156>