

tesa® Softprint 52118 Steel Master TP



Інформація Про Продукт

Стрічка на спінений основі для монтажу кліше (екстра м'яка) для високого растрового друку

Опис продукту

tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm - двостороння клейка стрічка на спінений основі, призначена спеціально для кріплення фотополімерних форм товщиною 1,14 або 1,7 мм при друкуванні етикеток флексографічним способом.

Унікальні характеристики стрічки tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm роблять її ідеальним рішенням для високоякісного растрового друку, особливо, якщо використовуються більш жорсткі цифрові форми. Крім того, додаткова амортизація дозволяє підвищити швидкість друку, гасить коливання друкарського верстата і знижує смугування.

Властивості спіненого матеріалу

- Надм'який спінений матеріал є ідеальним рішенням для кріплення в поєднанні з жорсткими цифровими формами (для друку з кліше з найдрібнішим растром)
- Спінений матеріал відзначається високою сжатістю і відновлюваністю, забезпечуючи постійну високу якість друку
- Стійка відновлюваність для тривалого і високошвидкісного друку
- Низькі допуски на товщину для швидкої підготовки до друку і зниження відходів

Адгезійні властивості

- Надійне кріплення до гільзи/валу і особливо безпечне видалення
- Оптимальна фіксація форми, що не допускає відриву краю або зсуву форми, видалення без слідів

Додаткові властивості

- Структуроване поліпропіленове захисне покриття запобігає утворенню бульбашок повітря при установці форми
- Жовте маркування на логотипі свідчить про надм'який спінений матеріал.

Застосування

tesa® 52118 Softprint x-Soft - двостороння клейка стрічка на спінений основі 380µm, призначена спеціально для кріплення фотополімерних форм товщиною 1,14 або 1,70 мм при друкуванні етикеток флексографічним способом.

tesa® Softprint 52118

Steel Master TP

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням	• Тип лайнера	поліпропілен
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Загальна товщина	430 µm

Властивості / Показники продуктивності

• Колір лого	жовтий	• Твердість	екстра-м'який
• розряд товщини	380		

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52118>