

tesa® 51109

Інформація Про Продукт



Високотемпературна стрічка для тонких ліній для дизайнерського фарбування в автомобільному фарбувальному цеху

Опис продукту

tesa® 51109 — це невикривлива високотемпературна ПЕТ-стрічка для тонких ліній з натуральним каучуковим клеєм. Вона розроблена для двотонового маскування під час процесів фарбування OEM. Ця стрічка забезпечує точні та акуратні роздільні лінії. Для підтримки ефективної обробки доступні як стандартні, так і індивідуальні аплікатори.

Особливості

- Видаляється без залишків з фарбованих і нефарбованих основ
- Стійкість до температур до 170°C/60 хв
- Легке зняття маскування без розривів стрічки

Застосування

Підходить для різних типів маскування, наприклад:

- Двотонове фарбування з високими температурами в печі в автомобільних фарбувальних цехах
- Нефарбовані основи, такі як бампери
- Маскування для тонких і точних роздільних ліній кольору

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | ПЕТ плівка | • Загальна товщина | 80 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|--------|
| • Межа міцності на розрив | 93 N/cm | • Термостійкість (60 хв.) | 170 °C |
| • Легко видаляється | так | • Чітка межа кольору | так |
| • Підходить для висікання | так | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|-----------|
| • Адгезія до сталі | 3.73 N/cm |
|--------------------|-----------|

Додаткова інформація

- Висічки доступні як tesa® 54109
- Аплікатори доступні для високої ефективності нанесення

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51109>

tesa® 51109

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51109>