

tesa® Softprint 73326 TP-X (EA), Тверде



Інформація Про Продукт

Монтажна стрічка з піноматеріалу: FLEX Product Design

Опис продукту

Двостороння пінна стрічка

Особливості

- Властивості піни: Тривала якість, постійна здатність до відновлення форми. Мала похибка по товщині.
- Властивості клею: Середня липкість поверхні. Достатньо для фіксації пластини. Легке зняття пластини. Відмінне прилипання стрічки до рукава.
- Гнучка армуюча PE-плівка для компенсації розширення тонкостінних рукавів.

Застосування

Монтаж флексографських друкарських пластин товщиною 1,14 мм (0,045") і 1,70 мм (0,067") на сталеві, алюмінієві, PU та калікаві циліндри

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	PE пінопласт з пленочним ламінуванням	• Загальна товщина	550 µm
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Колір	синій
• Тип лайнера	поліпропілен		

Властивості / Показники продуктивності

• Колір піни	синій	• Твердість	середньої твердості
• розряд товщини	500		

Додаткова інформація

Доступні варіанти підкладки:

- PV0: Білий тиснений PP-лайнер
- PV21: Прозорий структурований PET-лайнер Easy Application (EA) для чудового видалення повітря під час монтажу пластин і стрічки

tesa® Softprint 73326 TP-X (EA), Тверде

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73326EA>