

tesa® Softprint 52060

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка з пінополіуретану для флексографічного друку

Опис продукту

tesa® 52060 Softprint BigFoam — це двостороння пінна стрічка товщиною 1500 мкм, спеціально розроблена для монтажу фотополімерних пластин при флексографічному друку широкої плівки та паперу.

Завдяки середній жорсткості піни вона особливо підходить для високоякісного поєднання растрових та суцільних робіт.

Особливості

- tesa® Softprint BigFoam має високу компресійність, що забезпечує покращену якість друку та вищу швидкість роботи
- Унікальна конструкція теса® Softprint BigFoam гарантує збереження якості друку навіть під час тривалих друкарських циклів
- Спеціальний клей забезпечує простий монтаж, легке позиціонування та зняття пластини й стрічки без залишків
- Під час друку досягається дуже міцне з'єднання стрічки й пластини. Пластини надійно тримаються – без піднімання країв і без руху пластини
- Структурований PP-лайнєр запобігає утворенню повітряних кишень при монтажі пластини
- структурований PP-лайнєр запобігає утворенню повітряних кишень при монтажі пластини

Застосування

tesa® 52060 Softprint BigFoam — це двостороння пінна стрічка категорії 1500 мкм (60 міл), спеціально призначена для монтажу фотополімерних пластин при флексографічному друку широкої плівки та паперу.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| • Матеріал основи | спінений поліетилен | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної
клейкості | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|------|-------------|----------|
| • розряд товщини | 1500 | • Твердість | середній |
|------------------|------|-------------|----------|

tesa® Softprint 52060

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52060>