

tesa® 4137

Інформація Про Продукт



Алюмінізована ПЕТ стрічка для зрощування

Опис продукту

tesa® 4137 - це одностороння стрічка з алюмінізованою ПЕТ основою і акриловою клейовою системою. tesa® 4137 має чудову стійкість до підвищених температур і добрі характеристики легкого розмотування.

Особливі характеристики стрічки tesa® 4137:

- Висока відбивна здатність, як при світловому, так і при тепловому випромінюванні
- Висока стійкість до старіння
- Висока міцність на зсув

Застосування

- Зрощування в умовах високих температур, в тому числі в умовах інфрачервоного випромінювання
- Зрощування шпалер з пластиковим покриттям і рельєфною поверхнею
- Зрощування кінців плівки для поліпшення якості фотографії
- Можна використовувати в якості чутливої стрічки в оптичних і безконтактних датчиках
- В якості стрічки для ремонту і фіксації при трафаретному друці

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | ПЕТ плівка | • Загальна товщина | 50 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|---------|
| • Подовження при розриві | 140 % | • Межа міцності на розрив | 50 N/cm |
|--------------------------|-------|---------------------------|---------|

tesa® 4137

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4137>