

tesa® 60111

Монтаж Plus / Прозорий

Інформація Про Продукт

Підсилювач адгезії на основі ізопропілового спирту



Опис продукту

tesa® 60111 Mounting Plus доступний у двох версіях:

- tesa® 60111 = прозора версія, у фломастері 40 мл
- tesa® 60111 BK = чорна версія, у фломастері 40 мл

Застосування

Основне застосування — це монтаж пластин для покращення адгезії флексографських друкарських пластин до tesa® Twinlock.

Наша нова tesa® 60111 BK додатково забезпечує кращу видимість на друкарських пластинах і втулках tesa® Twinlock

Властивості / Показники продуктивності

• в'язкість	25.33 mPa s	• Суха речовина	8 %
• здатність покриття	35 m ² /l	• Щільність	0.8 g/cm ³
• Консистенція	рідина		

Додаткова інформація

- Перед використанням наших підсилювачів адгезії поверхня для склеювання, тобто основа, повинна бути вільна від пилу, жиру, масла, вологи та інших забруднень.
- Тому ми постійно рекомендуємо активувати шар tesa® Twinlock безворсовою серветкою та tesa® Twinlock Activator.
- Для очищення зворотної сторони флексографської друкарської пластини рекомендуємо використовувати безворсову серветку та IPA.
- Вся поверхня країв флексографської друкарської пластини повинна бути тонко покрита підсилювачем адгезії для досягнення найкращих показників зчеплення.
- Важливо дочекатись принаймні 30 секунд, щоб дати час розчинникам випаруватися.
- Будь ласка, переконайтеся, що підготовлена поверхня залишається вільною від забруднень до нанесення флексографської друкарської пластини на tesa® Twinlock.
- Після належної підготовки основи за допомогою tesa® 60111 Mounting Plus або tesa® 60111 Black Mounting Plus, необхідно зробити склеювання протягом 30 хвилин.
- Зверніть увагу, що у зв'язку з великою різноманітністю друкарських пластин на ринку, рекомендується провести випробування нашого tesa® 60111 Mounting Plus або tesa® 60111 Black Mounting Plus перед використанням.
- Термін придатності цих продуктів становить не менше 24 місяців після виготовлення, якщо зберігати при кімнатній температурі у герметично закритій оригінальній упаковці.
- Для додаткової інформації та рекомендацій щодо безпечного поводження звертайтеся до нашого паспорта безпеки (MSDS), який доступний за запитом.
- Містить тверді речовини, включаючи всі реакційноздатні домішки.

tesa® 60111

Монтаж Plus / Прозорий

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60111>