

tesa® 64286

Інформація Про Продукт



Обв'язувальна стрічка для базових застосувань

Опис продукту

tesa® 64286 - це моноорієнтована поліпропіленова обв'язувальна стрічка з термоплавким клеєм.

tesa® 64286 має добру міцність на розрив при низькому подовженні. Продукт також проявляє високу міцність на відшаровування.

Застосування

- Палетування
- Посилення
- Запечатування транспортованих коробок.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | МОРР,
моноорієнтованная
поліпропіленова
плівка | • Загальна товщина | 73 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Подовження при розриві | 35 % | • Межа міцності на розрив | 175 N/cm |
|--------------------------|------|---------------------------|----------|

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 7.5 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 64286

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=64286>