

tesa® 4329 PV1



Інформація Про Продукт

Злегка крепована маскувальна стрічка на паперовій основі.

Опис продукту

Стрічка тонка і еластична, таким чином, вона підходить для всіх стандартних завдань маскування, а також для сушіння в термокамері при температурі до 70°C.

стійкий аспекти

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Застосування

Стрічка стійка до вологої абразивної обробки. Добра адгезія фарб і ґрунтів до основи.

Матеріал може використовуватися на забарвлених металевих, гумових, скляних і хромованих деталях.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований | • На біологічній основі (по вазі) | 57 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 125 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|------------|
| • Подовження при розриві | 10 % | • Ручне розривання | дуже добре |
| • Межа міцності на розрив | 33 N/cm | • Термостійкість (60 хв.) | 80 °C |
| • Легко видаляється | так | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 2.8 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 4329 PV1

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4329>