

tesa® 51618

Інформація Про Продукт



Стрічка з поліестеровим флісом з каучуковим клеєм

Опис продукту

tesa® 51618 — це стрічка для обмотування джгутів проводів, яка переважно використовується на джгутах у салоні пасажирів.

Вона поєднує важливі властивості, такі як шумоізоляція, стійкість до стирання та міцність на з'єднання, водночас зберігаючи гнучкість джгута, що сприяє легкому процесу монтажу на виробництві.

tesa® 51618 — це стрічка для джгутів з ПЕТ-флісу з каучуковим клеєм, оптимізована для ручного нанесення.

Колір: чорний

Особливості

- Відмінна шумоізоляція
- Базова стійкість до стирання
- Гнучкий і гладкий зовнішній вигляд
- Стійкість до розриву для надійного об'єднання джгутів
- Стабільна сила розмотування для постійної поведінки при нанесенні
- Стійкість до старіння
- Сильна адгезія
- Можливість розриву вручну для швидкого нанесення

Застосування

tesa® 51618 призначена для забезпечення хорошої шумоізоляції та надійного об'єднання джгутів. Стрічка в основному використовується для джгутів у салоні пасажирів. Після нанесення стрічки джгут залишається гнучким.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | ПЕТ-волокно | • Загальна товщина | 250 µm |
| • Тип адгезиву | на основі каучуку | | |

tesa® 51618

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--|---------|--|---------------------|
| • Подовження при розриві | 20 % | • Опір стиранню (оправлення 10 мм, LV312) | Class B |
| • Межа міцності на розрив | 37 N/cm | • Сила розмотування (ширина рулону ≤ 9 мм) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Максимальна температура стійкості | 105 °C | • Сила розмотування (ширина рулону > 9 мм) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Мінімальна термостійкість | -40 °C | • Шумоізоляція (LV312) | Class C |
| • Опір стиранню (оправлення 5 мм, LV312) | Class A | | |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 3 N/cm

Додаткова інформація

Стандартна ширина: 9, 19, 25, 32 мм

Стандартна довжина: 15, 25 м

- Можливі практично всі комбінації ширини й довжини
- Додаткові розміри доступні на запит
- Стандартний діаметр втулки: 38 мм

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51618>