

tesa® 4129

Інформація Про Продукт



Прозора, одностороння стрічка для зрощування плівкових матеріалів, монтажу літографій або захисту та підсилення країв

Опис продукту

tesa® 4129 — це прозора, одностороння стрічка з поліестеровою основою та акриловим клеєм. tesa® 4129 використовується для різних застосувань, особливо для зрощування плівкових матеріалів, монтажу літографій або захисту та підсилення країв.

Особливості

- Тонка високотемпературна стрічка добре прилягає до нерівних поверхонь, а її акрилова клейова система поєднує добру початкову липкість з високою міцністю на зсув і забезпечує високу короточасну термостійкість до 200°C.
- tesa® 4129 стійка до вологості та більшості хімічних речовин.
- Високий опір до вологості та хімічних речовин
- Висока короточасна температурна стійкість (200°C)
- Тонка конструкція стрічки забезпечує гарну гнучкість

Застосування

- tesa® 4129 рекомендується для зрощування плівкових матеріалів, наприклад, фотонегативів
- Високотемпературна стрічка витримує температури до 200°C (короточасно)
- tesa® 4129 може використовуватись для монтажу літографій або застосувань із захистом і підсиленням країв

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | ПЕТ плівка | • Загальна товщина | 50 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | |
|--------------------------|-------|
| • Подовження при розриві | 140 % |
|--------------------------|-------|

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 2.3 N/cm |
|--------------------|----------|

Додаткова інформація

- Діелектрична міцність відповідно до DIN EN 60243-1: 90,4 кВ/мм
- Поверхневий опір відповідно до DIN IEC 60093: 4,45E+14 Ω

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4129>

tesa® 4129

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

- Об'ємний опір відповідно до DIN IEC 60093: $7,36E+15 \text{ } \Omega\text{см}$

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4129>