tesa® Professional 4460

Інформація Про Продукт

Двошарова малярна стрічка для ефективних фарбувальних робіт

Опис продукту

tesa® 4460 2in1 Precision Mask заощаджує малярам час і зусилля під час роботи з двома різними шарами фарби, штукатурки або герметика. Двошарову стрічку потрібно наклеїти лише один раз: після використання штукатурки, герметика або фарби верхній шар просто знімається, відкриваючи другий шар і забезпечуючи чисті краї після фарбування.
2in1 Precision Mask поєднує дві популярні прецизійні малярні стрічки tesa з особливо міцною на розрив, пласкою основою Washi: верхній шар — tesa(R) Precision Mask Outdoor, тоді як другий шар, зміщений на 1 мм для забезпечення оптимального перекриття та рівних меж фарби, — це tesa(R) Precision Mask Standard. 2in1 Precision Mask є стійкою до погодних умов та УФ-випромінювання протягом 26 тижнів і може відриватися вручну — ножиці не потрібні.

Особливості

*Економить час і зусилля: замаскуйте один раз, використайте двічі
*Легке та плавне використання завдяки високій здатності до прилягання та легкому відриванню вручну
*Легке зняття верхнього шару завдяки інтегрованому язичку для підхоплення
*Ідеально підходить для чітких меж фарби

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Загальна товщина	300 µm

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	4 %	• УФ-стійкість	26 weeks
• Межа міцності на розрив	70 N/cm	• Чітка межа кольору	дуже добре
• Ручне розривання	добре		

Значення прихильності до

• Адгезія до сталі	1.8 N/cm

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4460

tesa® Professional 4460

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4460