tesa® Professional 4333
для чувствительных поверхностей



Інформація Про Продукт

Високоякісна крепова малярна стрічка для точних і рівних країв фарби на чутливих поверхнях

Опис продукту

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive спеціально розроблена для фарбувальних робіт на чутливих поверхнях, таких як настінні покриття, шпалери та лаковані поверхні. Це ідеальний вибір для професійного використання, оскільки вона дбайливо ставиться до поверхонь, але водночас забезпечує надійне зчеплення. Це запобігає розривам фарби та гарантує відсутність пошкоджень поверхні. Стрічка має міцну на розрив, ультратонку основу, покриту акрилатним клейовим складом, що робить її зручною в роботі та нанесенні. Завдяки орієнтації на максимальну точність ця інноваційна професійна малярна стрічка ідеально підходить для застосувань, де критично важлива акуратність. Крім того, вона виготовлена з паперу з відповідально керованих лісів, що сприяє сталості її виробництва.

стійкий аспекти

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive виготовлена з паперу з добре керованих, сертифікованих лісів та інших контрольованих джерел

Особливості

- Ця стрічка підходить майже для всіх внутрішніх фарбувальних робіт
- tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive можна застосовувати з водорозчинними фарбами та лаками і вона підходить навіть для висококласних шпательних технік
- Вона спеціально розроблена для застосування на чутливих і критичних поверхнях
- Плоский матеріал основи добре пристосовується до поверхні та забезпечує точні, бритвено-чіткі краї фарби
- Виготовлено з паперу з відповідально керованих лісів та інших контрольованих джерел

*Зверніть увагу, що клейкі стрічки не слід залишати на чутливих поверхнях довше ніж на один тиждень, оскільки після цього захищені поверхні можуть бути пошкоджені під час зняття стрічки. Перед використанням клейкої стрічки на делікатній поверхні, будь ласка, зробіть пробне наклеювання тривалістю до 24 годин.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	4.5 %	• Видаляється без залишків після... днів	14 days
• Межа міцності на розрив	41 N/cm		
• Без розчинників	так	• Ручне розривання	дуже добре
• Видалення без слідів клею	так	• Чітка межа кольору	дуже добре

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=64333

tesa® Professional 4333
для чувствительных поверхностей

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 0.6 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=64333