tesa® 4610

Інформація Про Продукт

Базова армована клейка стрічка

Опис продукту

tesa® 4610 — це армована клейка стрічка початкового рівня з базовими характеристиками та привабливим профілем експлуатаційних властивостей. PE-основа армована PET-тканиною з плетінням 18 mesh і покрита липким синтетичним каучуковим клеєм із дуже добрим рівнем адгезії до різних поверхонь.

tesa® 4610 — це самоклейка стрічка з властивостями для широкого спектра застосувань.

Особливості:

* висока початкова липкість

* добре рветься руками

* добра адгезія до багатьох матеріалів

* легко розмотується

Особливості

- Герметизація повітроводів
- Кріплення захисних плівок
- Герметизація сміттєвих пакетів
- Фіксація, закривання, пакування та багато іншого!

Армовані клейкі стрічки переважно використовуються як універсальні багатоцільові стрічки у величезній кількості застосувань. Вони мають високу частку ринку в сегментах будівельних майданчиків, MRO та кінцевих споживачів.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4610PRO

tesa® 4610

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- Матеріал основи: тканину, ламінована поліетиленом
- Тип адгезиву: синтетичний каучук
- Загальна товщина: 150 µm
- товщина стрічки: _NULL µm

Властивості / Показники продуктивності

- Подовження при розриві: 20 %
- Межа міцності на розрив: 30 N/cm
- Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure): 95 °C
- Water resistance: середній
- Вологостійкість: добре
- Меш, або відстань між нитками: 18 threads/inch^2
- Можливість нанесення написів: ні
- Опір стиранню: низький
- Прямі краю розриву: добре
- Ручне розривання: дуже добре
- Стійкість до старіння (УФ): середній

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі: 4.5 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4610PRO