tesa® 4843

Інформація Про Продукт

Особливості

- Зовнішні роботи
- Надійний захист гладких і злегка шорстких поверхонь
- Для застосувань, що вимагають високої адгезійної здатності (напр. штукатурні роботи, фарбування, роботи з гіпсом, мурування та роботи зі штуко)
- Також підходить для заклеювання мішків, міцної обмотки та інших DIY-застосувань
- Для температур вище 0°C

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ПВХ-плівка

Властивості / Показники продуктивності

• Стійкий до розриву	так	• термостійкість	так

Значення прихильності до

• Адгезія до сталі	1.2 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4843