tesa® Professional 4688

Інформація Про Продукт

Стандартна тканинна стрічка з поліетиленовим покриттям

Опис продукту

tesa® 4688 — це стандартна тканинна стрічка з ПЕ-екструдованою основою та клейовою масою на основі натурального каучуку. Ця комбінація становить основу для зручного використання: стрічку легко розмотувати та просто розривати руками. Ремонтна стрічка міцна, але водночас достатньо гнучка, щоб бути надійним помічником для майстрів. Її можна використовувати для різноманітних завдань і вона забезпечує дуже добру адгезію навіть на шорстких поверхнях. Водостійка та стійка до старіння армована стрічка доступна у семи кольорах: чорному, білому, синьому, жовтому, червоному, сріблястому/матовому та зеленому.

Особливості

- Застосування в приміщенні та на вулиці
- Склеювання будівельних плівок
- Об’єднання кабелів у пучки
- Ремонт, пакування, захист, маркування

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	тканина, покрита екструдованим ПЕ	• Загальна товщина	260 µm
• Тип адгезиву	натуральний каучук		

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	9 %	• Опір стиранню	добре
• Межа міцності на розрив	52 N/cm	• Ручне розривання	добре
• Water resistance	добре	• Стійкість до старіння (УФ)	добре
• Вологостійкість	добре		

Сертифікати

Сертифіковано відповідно до

- TLV 9027/01/06 for use in nuclear power plant

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4688PRO

tesa® Professional 4688

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4688PRO