tesa® Professional 63632

Інформація Про Продукт

Універсальна алюмінієва стрічка з паперовим лайнером - фольга 30µ

Опис продукту

tesa® Universal — це алюмінієва клейка стрічка для професійного застосування. Міцна алюмінієва стрічка підходить для постійного герметизування ізоляції та труб, забезпечення електричної та теплової провідності в матеріалах і відбиття теплового випромінювання. Її також можна використовувати для ремонту металевих поверхонь. Як основний матеріал використовується алюмінієва плівка (30 µm), тоді як лайнер/розділювальний шар складається з паперу, силіконізованого з одного боку (85 µm). Адгезію забезпечує акриловий клей.

Алюмінієва стрічка tesa® Universal 63632 є механічно стабільною, термостійкою в діапазоні від -40°C до +160°C. Крім того, tesa® Universal 63632 є вогнестійкою відповідно до DIN 4102, клас B1, та UL 510A.

Особливості

- Механічно стабільна та пристосовується до вигнутих поверхонь
- Легко знімний лайнер
- Стійка до старіння
- Підходить для постійного застосування
- Стійка до впливу вологи, газів, парів та УФ-випромінювання
- Електрична та теплова провідність
- Відбиває тепло та світло
- Вогнестійка відповідно до DIN 4102 (клас B1)
- Вогнестійка відповідно до вимог UL 510A

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	алюмінієва фольга	• Загальна товщина	65 µm
• Тип адгезиву	акриловий		

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	3 %	• Опір стиранню	добре
• Межа міцності на розрив	25 N/cm	• Ручне розривання	дуже добре
• Water resistance	дуже добре	• Стійкість до старіння (УФ)	добре
• Вологостійкість	добре	• термостійкість	дуже добре

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=60632PRO

tesa® Professional 63632

Інформація Про Продукт

Сертифікати

Сертифіковано відповідно до
- DIN 4102 B1 and UL 510A

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=60632PRO