

tesa® PRO 66952

Інформація Про Продукт

Монтажна стрічка, стійка до вологи, двостороння — для надійного та міцного монтажу дзеркал без шурупів або інструментів

Опис продукту

tesa PRO Mounting Mirror ідеальна для професійних майстрів і майстринь, коли замовники не дозволяють свердлити в приміщенні. Самонадгезивна стрічка забезпечує надійне утримання навіть у вологих та сирих умовах. Міцна стрічка прилипає до гладких поверхонь, таких як плитка, і утримує плоскі предмети товщиною до 4 мм, наприклад дзеркала, на місці. Майючи цю двосторонню стрічку у своєму наборі інструментів, ви готові виконати будь-яке побажання замовника щодо склеювання в приміщенні. Легко наносити: вона не забруднює поверхню, не залишає слідів від пилу, бруду та жиру.

Особливості

- Надійно тримається міцно та безпечно навіть у вологих умовах: завдяки високій стійкості до вологи цю монтажну надгезивну стрічку розроблено спеціально для надійного кріплення на плитці у ванній кімнаті
- Надійне кріплення без постійних отворів: tesa PRO Mounting Mirror не потребує використання шурупів, дюбелів або цвяхів — закріпити ваші предмети ще ніколи не було так просто
- Можливо в кожному професійному наборі інструментів: двостороння надгезивна стрічка для дзеркал tesa спрощує роботу сучасних майстрів і майстринь у місцях, де кріплення неможливе
- Проста у використанні: монтажну стрічку можна різати на окремі листи або великі шматочки для надгезивної смужки оптимального розміру

Застосування

Легко наносити:

- Вона має повну утримувальну силу, предмет і поверхня можуть бути вільними від пилу, бруду та жиру
- Для зняття акуратно тягніть монтажну стрічку паралельно від стіни
- Оскільки монтажні стрічки призначені для постійного використання, на предметі можуть залишитися залишки матеріалу. Спробуйте відділити їх за допомогою спеціального засобу для відділення надгезиву tesa.

tesa® PRO 66952

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	спінений поліетилен	• Загальна товщина	1150 µm
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості		

Властивості / Показники продуктивності

• Межа міцності на розрив	10 N/cm	• Стійкість до впливу хімічних речовин	добре
• Вологостійкість	дуже добре	• Стійкість до старіння (УФ)	добре

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

