

tesa® PRO 66958

Інформація Про Продукт

Міцна двостороння стрічка — ідеальна для використання в приміщенні — просте рішення для кріплення легших предметів — рветься руками

Опис продукту

tesa PRO Mounting Universal — обов'язкова багатофункціональна стрічка для кожного професійного майстра чи майстрині, що працює в приміщеннях. Закріплюйте легкі предмети, такі як кабель-канали, монтаж ліпнини та плінтуси, надійно й надовго на більшості поверхонь, не залишаючи отворів і не пошкоджуючи структуру стіни. tesa PRO Mounting Universal — справжній універсал! Розумне рішення для швидкого та простого виконання завдання. Наклеюйте вертикальними смугами та по всій довжині предмета або поверхні. Щільно притисніть протягом п'яти секунд на поверхні без бруду та пилу.

Особливості

- Довговічна та стійка: довготривала термостійкість до 40 градусів і короткочасна стійкість до 60 градусів
- Надійне кріплення без пошкодження структури стіни: tesa PRO Mounting Universal не потребує використання шурупів, дюбелів або цвяхів — для швидкого та простого монтажу без інструментів
- Ідеальна для використання в приміщенні: міцна двостороння клейка стрічка для надійного кріплення легших предметів, таких як кабель-канали, монтаж ліпнини та плінтуси — компенсує злегка шорсткі поверхні
- Зручна у використанні: монтажну стрічку можна нарізати на окремі малі або великі шматки для клейкої смуги оптимального розміру

Застосування

Легко застосовувати:

- Щоб монтажна стрічка розвинула повну силу утримання, предмет і поверхня мають бути вільними від пилу, бруду та жиру.
- Не торкайтеся відкритої клейкої поверхні, оскільки це може погіршити адгезію.
- Наклеюйте вертикальними смугами та по всій довжині предмета або поверхні.
- Щільно притисніть протягом п'яти секунд.
- Для зняття обережно тягніть монтажну стрічку паралельно до стіни. Оскільки монтажні стрічки призначені для постійного використання, на предметі можуть залишитися залишки матеріалу. Спробуйте видалити їх за допомогою засобу для видалення клею tesa.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | спінений поліетилен | • Загальна товщина | 1050 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | | |

tesa® PRO 66958

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|--------|--|----------|
| • Межа міцності на розрив | 7 N/cm | • Стійкість до впливу хімічних речовин | середній |
| • Вологостійкість | добре | • Стійкість до старіння (УФ) | середній |

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?mp=66958CWT>