tesa® Professional 53988

Інформація Про Продукт

tesaflex 53988 М’яка ізоляційна стрічка з м’якого ПВХ, сертифікована згідно зі стандартом IEC 60454-3-1 / нормою 5 (вогнестійка)

Опис продукту

Електроізоляційна стрічка tesaflex 53988 — надійний помічник для електриків, механіків та інших майстрів. Вона вирізняється відносно товстою основою, високою гнучкістю та дуже добрими клейовими властивостями (навіть на сталі та за низьких температур).

Особливості

- Сертифіковано згідно з IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO) (вогнестійка), сертифіковано щодо VOC, відповідає RoHS 2.0 та REACH
- Товстий основний матеріал (150 мкм)
- Висока напруга електричного пробою (7.000 В)
- Теплостійка до +90° C
- Доступна у багатьох різних кольорах та розмірах

Застосування

- Ідеально підходить для електротехнічних застосувань, наприклад для ізоляції або маркування проводів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	м'який ПВХ	• Загальна товщина	150 µm
• Тип адгезиву	натуральний каучук		

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	150 %	• Вологостійкість	добре
• Межа міцності на розрив	25 N/cm	• Захист від електричної енергії до	7000 V
• Адгезійна міцність	Standard adhesion		

Сертифікати

Сертифіковано відповідно до

- VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=53988PRO

tesa® Professional 53988

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=53988PRO