tesa® Professional 74922

Інформація Про Продукт

tesa® Самоклейний захисний папір – для захисту та покриття великих площ

Опис продукту

tesa® Самоклейний захисний папір — це крафт-папір професійної якості, ідеальний для захисту та покриття великих площ під час фарбування або ремонтних робіт. Забезпечує гладкий та ефективний захист від бризок фарби й подряпин на різних поверхнях, зокрема підвіконнях, сходах, підлогах і стільницях. Легко наноситься, переклеюється та знімається без залишків клею, що робить прибирання безпроблемним.

стійкий аспекти

tesa® Самоклейний захисний папір виготовляється з паперу з добре керованих лісів, сертифікованих FSC®, перероблених матеріалів та інших контрольованих джерел і відповідає стандартам FSC®. Повідомлення про сертифікацію FSC® суворо обмежене торговими організаціями, які мають сертифікацію FSC® (FSC® C148769).

Особливості

- Легке нанесення для захисту від бруду, пилу та невеликих бризок фарби навіть на найчутливіших поверхнях
- Чисте видалення без залишків клею до 1 місяця
- Можна багаторазово переклеювати
- Повністю покритий шаром для підвищеної довговічності та ефективності
- Гладкий і щільний крафт-папір, що запобігає просочуванню фарби
- Комплект поставки: 1 x рулон tesa® Самоклейного захисного паперу

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• папір	Перероблений	• Загальна товщина	140 µm
• Тип адгезиву	акриловий, на водній основі		

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=74922

tesa® Professional 74922

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- Подовження при розриві 1 %
- Межа міцності на розрив 50 N/cm
- Application temperature from 5 °C
- Water resistance ні
- Без розчинників так
- Вага основи 90 g/m²
- Видалення без слідів клею так
- Видаляється без залишків після... днів 90 days
- Вологостійкість низький
- Легко видаляється так
- Матеріал Paper
- Матеріал для маскування paper
- Підходить для нерівних поверхонь ні
- Підходить для чутливих поверхонь yes
- Стійкий до розриву ні
- Температура застосування до 60 °C
- УФ-стійкість для приміщень 4 weeks

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 0.4 N/cm

Сертифікати

Сертифікати стійкого розвитку
FSC® Certified

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=74922