tesa® PRO 74613

Інформація Про Продукт

tesa® PRO Duct Tape (74613) >60% переробленого пластику — професійна ремонтна стрічка для довговічного склеювання

Опис продукту

tesa® PRO Duct Tape (74613) — незамінний інструмент у ящику кожного майстра. Розроблена для забезпечення виняткової сили склеювання та адаптивності, вона ідеально підходить для швидких, акуратних і довговічних ремонтів протягом напруженого робочого дня. Підходить для використання як у приміщенні, так і на вулиці: стрічка відштовхує воду та витримує різні температурні умови. Стрічка має основу з тканого поліестеру, а також клей на основі синтетичного каучуку для оптимальної адгезії. Її основа містить > 60% переробленого матеріалу після споживання (PCR), із загальним середнім вмістом PCR 30%*(без урахування пакування). Збільшений вміст переробленого матеріалу не погіршує характеристики, забезпечуючи необхідну міцність і довговічність.

*Зовнішньо сертифіковано за UL2809-2 (ECVP)

стійкий аспекти

Завдяки використанню > 60% переробленого матеріалу після споживання (PCR) в компоненті основи tesa® PRO Duct Tape (74613) забезпечує підвищений вміст перероблених матеріалів без погіршення характеристик.

Особливості

- Надійна універсальна стрічка: ідеальна для тимчасового та постійного застосування, забезпечує перевірену якість tesa
- Універсальне застосування: прилипає до злегка шорстких поверхонь, ідеальна для герметизації, ремонту та кріплення, відповідає потребам кожного майстра незалежно від завдання
- Зручність у використанні: легко рветься руками для швидких виправлень, спрощує вирішення проблем під час роботи
- Внесок у сталий розвиток: основа виготовлена з > 60% переробленого матеріалу після споживання (PCR)
- Міцність і якість: надійно тримає та легко розмотується, підходить для використання в приміщенні та на вулиці
- Необхідне в інструментальному ящику: must-have для майстрів, доступна в кількох розмірах

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4615PRO

tesa® PRO 74613

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	тканину, ламінована поліетиленом	• Тип адгезиву	синтетичний каучук
• На біологічній основі (вміст біовуглецю)	63 %	• Загальна товщина	175 µm

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	18 %	• Опір стиранню	добре
• Межа міцності на розрив	41.5 N/cm	• Ручне розривання	добре
• Адгезійна міцність	Standard adhesion	• Стійкий до розриву	так
• Без розчинників	так	• Стійкість до впливу хімічних речовин	середній
• Видалення без слідів клею	ні		
• Вологостійкість	так	• Стійкість до старіння (УФ)	середній

Сертифікати

Сертифіковано відповідно до

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4615PRO