

tesa® 4333 для чувствительных поверхностей

Професійна малярська стрічка для точних і рівних меж фарбування на чутливих поверхнях

tesa® 4333 складається з надтонкої міцної паперової основи, покритої натуральним каучуковим адгезивом.

Підданий всебічній обробці рівний матеріал основи забезпечує високу прилеглисть виробу до різних поверхонь. Крім того, спеціальна формула клею забезпечує йому відповідну адгезійну міцність, необхідну для маскуванню чутливих поверхонь і поверхонь, що вимагають особливої уваги. Це дозволяє легко видаляти стрічку протягом 1 тижня після застосування, що надає можливість проведення різних робіт після лише одного маскуванню.

Main Application

Ця стрічка підходить для більшості малярних робіт усередині приміщень.

tesa® 4333 може застосовуватися з фарбами та лаками на водній основі і підходить навіть для точного шпатлювання.

Вона спеціально призначена для чутливих поверхонь і поверхонь, які потребують особливої уваги, наприклад, дерева, шпалер і свіжофарбованих поверхонь.

Рівний матеріал основи добре прилягає до поверхні і забезпечує ідеально рівні і точні межі пофарбованої ділянки.

Technical Data

▪ матеріал основи	листова папір	▪ Адгезія до сталі	0.5 N/cm
▪ Загальна товщина	80 µm	▪ Подовження при розриві	5 %
▪ Тип адгезиву	акриловий	▪ Межа міцності на розрив	32 N/cm

Properties

▪ Підходить для чутливих поверхонь	●●●●	▪ Запобігання стіканню фарби	●●●●
▪ Підходить для нерівних поверхонь	●●	▪ Чітка межа кольору	●●●●

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

Additional Information

Зверніть увагу - не можна залишати клейкі стрічки на чутливих поверхнях більш ніж на один тиждень, оскільки захищена поверхня може зазнати пошкоджень при видаленні стрічки. Перш ніж наносити клейку стрічку на чутливу поверхню, проведіть пробне нанесення стрічки на термін до 24 годин.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04333>

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.