



# tesa® 60630

## Product Information



Пластична алюмінієва стрічка – фольга 30 мкм

### Опис продукту

tesa® 60630 – це пластична алюмінієва стрічка на основі алюмінієвої фольги товщиною 30 мкм (1,2 міл) та прозорого акрилового клею.

Характеристики:

Щільно прилягає до вигнутих поверхонь

- Легко розмотується
- Підходить для довготривалого застосування
- Виступає бар'єром для вологи, газів та випарів
- Електропровідна та теплопровідна
- Сійка до старіння
- Здатність відбивати тепло та світло
- Вогнетривкість відповідно до стандарту DIN 4102, клас B1
- Вогнетривкість відповідно до вимог стандарту UL 510A

### Програми

- Монтаж змійовиків холодильників у виробництві побутової техніки
- З'єднання та герметизація термоізоляції та вентиляційних каналів
- Надання матеріалам електро- та теплопровідності
- Відбиває теплове випромінювання

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                   |                    |           |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| • Тип лайнера     | ні                | • Тип адгезиву     | акриловий |
| • Матеріал основи | алюмінієва фольга | • Загальна товщина | 65 µm     |

### Властивості / Цінності продуктивності

- |                               |            |                               |           |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| • Легко видаляється           | ні         | • Hand tearability            | very good |
| • Подовження при розриві      | 3 %        | • Operation temperature from  | -40 °C    |
| • Межа міцності на розрив     | 25 N/cm    | • Operation temperature up to | 160 °C    |
| • Backing appearance (visual) | reflective |                               |           |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60630>



# tesa<sup>®</sup> 60630

## Product Information

### Адгезія до цінностей

- |                                      |          |                              |          |
|--------------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| • Backing                            | 0.1 N/cm | • Адгезія до ПВХ (початкова) | 5.5 N/cm |
| • Адгезія до скла (початкова)        | 7 N/cm   | • Адгезія до сталі           | 8 N/cm   |
| • Адгезія до поліетилену (початкова) | 4 N/cm   |                              |          |

### Примітка

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60630>