

Product Information

Клейка стрічка tesa® 4713 – CST з паперу зі стійких джерел

tesa® 4713 – це пакувальна стрічка загального призначення з основою, виготовленою з дрібного креп-паперу, і з природним клейким матеріалом із каучуку. Паперова основа стрічки tesa® 4713 виготовлена з паперу, сировина для якого постачається з лісогосподарств, що ефективно управляються та сертифіковані за стандартом FSC®, а також з інших контрольованих ресурсів. Завдяки використанню природного клейкого матеріалу з каучуку досягається високий рівень клейкості на будь-якій поверхні.

Main Application

- Склеювання картонних коробок
- Підходить для використання з легкими пакуваннями
- Надійна адгезія з мукулатурним картоном
- Може використовуватись у рекламних та презентаційних цілях
- Підходить як для ручних, так і для автоматичних диспенсерів
- Клейка стрічка, що піддається переробці згідно з методикою INGEDE

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Technical Data

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------|
| • матеріал основи | папір | • Подовження при розриві | 10 % |
| • Загальна товщина | 125 µm | • Межа міцності на розрив | 30 N/cm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Adhesion to

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 2.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Properties

- | | | | |
|----------------------------|-----|-------------------------|------|
| • автоматичне застосування | так | • Рветься руками | ●●●● |
| • ручне застосування | так | • Придатність для друку | ●●●● |

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

Additional Information

Доступні кольори: білий, тютюновий.

tesa® 4713

Product Information



Exclusión de responsabilidad

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=04713>