



tesa® ACXplus 7282

Product Information



Двостороння стрічка на основі вспіненого акрилу, 640 мкм

Опис продукту

tesa® ACX^{plus} 7282 MP – це чорна двостороння стрічка на основі спіненого акрилу.

В'язка еластична основа з акрилового піноматеріалу стрічки tesa® ACX^{plus} 7282 MP здатна поглинати й розсіювати великі динамічні та статичні навантаження. Завдяки своєму унікальному складу двостороння стрічка зі вспіненого акрилу компенсує теплове розширення з'єднаних частин.

Програми

Продукти з лінійки tesa® ACX^{plus} MP можуть використовуватися для широкого спектра багатоцільових монтажних робіт.

Щоб забезпечити найпродуктивніші рішення, ми намагаємося ретельно вивчати варіанти застосування (включно з речовинами, які використовуються) і надавати відповідні рекомендації щодо конкретного продукту.

Продукти серії tesa® ACX^{plus} 7282 MP пропонують найкращі рішення для кріплення емблем, декоративних елементів і вивісок.

Крім того, продукти серії tesa® 7282 ідеально підходять для застосування на поверхнях із низькою поверхневою енергією (наприклад, пластмаси або поверхні з ПЕ).

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | спінений акрил | • Загальна товщина | 640 μm |
| • Тип адгезиву | foamed acrylic blend | • Колір | чорний |

Властивості / Цінності продуктивності

- Короткочасна термостійкість 200 °C

Адгезія до цінностей

- | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|---------|
| • Адгезія до алюмінію (після 3 днів) | 28 N/cm | • Адгезія до сталі (після 3 днів) | 26 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (після 3 днів) | 4.5 N/cm | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07282>



tesa[®] ACXplus 7282

Product Information

Additional Information

Зверніть увагу, що ми рекомендуємо використовувати посилювач адгезії tesa[®] для попередньої обробки поверхні. Він значно підвищує рівень адгезії, запобігає проникненню вологи та сприяє забезпеченню тривалої стійкості до впливу суворих умов навколишнього середовища. Вибір посилювача адгезії tesa[®] залежить від матеріалів і цілей застосування. Ми завжди раді проконсультувати вас і запропонувати правильне рішення.

Варіанти підкладок:

- PV42: біла паперова етикетка з логотипом

Примітка

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07282>