



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent

Thông tin Sản phẩm

Băng keo chống trơn trượt phát quang



Product Description

Các ứng dụng của tesa® Anti Slip Professional dùng cho bất cứ nơi nào yêu cầu độ an toàn khi đi lại. Băng keo chống trơn trượt phát quang là lựa chọn lý tưởng để ngăn chặn trượt và do đó giúp tránh tai nạn trong các công việc liên quan. Độ bám dính rất tốt của sản phẩm phù hợp cho các bề mặt như sàn nhà máy, khu công nghiệp v.v...

Các lớp phủ dính mạnh mẽ và bền chặt mang lại hiệu quả chống trượt lên đến 1-2 năm trong khu vực sử dụng bình thường. Các băng keo chống trượt xé được bằng tay và không bị co lại sau khi dán. Băng keo 60953 có phát quang tạo sự an toàn khi bước đi trong bóng râm hoặc trong các khu vực tối không có ánh sáng.

Đặc trưng

- Lớp phủ kết dính bền và chắc chắn đảm bảo hiệu quả Chống Trượt cao lên đến 1-2 năm trong các khu vực sử dụng cho mục đích bình thường.
- Băng keo chống trượt có thể xé được bằng tay và không xảy ra hiện tượng co rút sau khi thi công
- Đảm bảo khu vực an toàn trong môi trường / phòng tối

Ứng dụng

Bất cứ bề mặt đòi hỏi an toàn khi đi lại

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|--|-------------------|--------|
| • Backing | PVC film coated with mineral particles | • Độ dày băng keo | 720 µm |
| • Loại keo | acrylic | • Độ dày lớp lót | 180 µm |
| • Độ dày | 900 µm | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------------|------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 25 % | • Huỳnh quang | có |
| • Lực kéo căng | 30 N/cm | • Kháng hóa chất | tốt |
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 50 °C | • Khả năng chống lão hóa (UV) | tốt |
| • Chống mài mòn | rất tốt | • Khả năng chống ẩm | tốt |
| • Dễ tháo gỡ | không | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |
| • dễ viết lên | không | • Chống mờ | thấp |
| • Hand tearability | tốt | • Water resistance | tốt |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60953>



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

• thép

5.8 N/cm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60953>