



tesa® Professional 4325

Thông tin Sản phẩm

Băng keo bảo vệ bề mặt cho các ứng dụng chung

Mô tả sản phẩm

tesa® 4325 là băng keo giấy sẵn bảo vệ bề mặt với lớp keo cao su tự nhiên

Ứng dụng

Sản phẩm này thích hợp cho các ứng dụng chung:

- Bảo vệ bề mặt
- Bám giữ
- Niêm phong
- Cố định
- Đóng gói kiện hàng nhẹ, v.v

Thông tin kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này chỉ nên được coi là mang tính đại diện hoặc điển hình và không nên sử dụng cho mục đích thiết lập thông số kỹ thuật.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------------|----------|--------|
| • Lớp nền | Giấy có mật độ kép nhẹ | • Độ dày | 120 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 10 % | • Khả năng chịu nhiệt (30 phút) | 60 °C |
| • Lực kéo căng | 33 N/cm | • Khả năng xé bằng tay | rất tốt |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 2.6 N/cm |
|--------|----------|



tesa® Professional 4325

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04325>